

南宁市自然资源局建设项目规划设计条件通知书

审批号：(五象自然) 2024-0056

序号	附图	NMCR0113202400020 号出让蓝线图	用地位置	三定路以北、东风路以东	要求
1	用地面积		约 23723.73 平方米, 折合 35.59 亩 (具体以实际测量为准)		强制性
2	用地性质		二类居住用地兼商业 (商业建筑面积占总计容积面积的比例为 3%-5%, 其余为居住)		强制性
3	容积率	> 1.5 且 ≤ 2.0	拟建建筑的各项退、间距、绿地、停车及日照等技术要求及其它未尽规划事宜必须满足《南宁市城市规划管理技术规定》(现行版本)、《南宁市城市规划指引》及《南宁市城市规划指引补充规定》的要求, 否则须降低容积率。		强制性
4	建筑密度	> 20% 且 ≤ 35%	绿地率 ≥ 35% 建筑高度 ≤ 60 米		强制性
6	建筑退让红线及建筑间距要求		符合《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》及《南宁市建筑工程规划指引补充规定》的要求。		建议性
7	停车位		标准机动车位: ≥ 1.0 车位/100 m ² 建筑面积, 非机动车位: ≥ 0.5 车位/100 m ² 建筑面积。 所有市政配套设施用房应符合《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。 在项目竣工验收前, 如因外围污水排放系统不完善项目污水无法接入市政污水管进行排放的, 建设单位应自行解决, 污水达标后方可排放, 应实现雨污分流。		限制性
8	市政规划要求	市政管线接入	排水体系应实现雨污分流, 相关管线合理接入周边市政设施。		建议性
		基地主要出入口方位及开口数量	主要机动车出入口应沿北侧、南侧设置, 可设置 2 个; 机动车出入口设置管理实施细则》(桂发改电力规〔2023〕35 号) 及相关规范的要求配套建设电动汽车充电设施。		建议性
		电动汽车充电基础设施	新建、改建小区非机动车位应按规定比例配置电动自行车充电设施, 配置充电设施的非机动车停车位占非机动车停车位总数的比例应不低于 60%, 且配套充电设施建设应与主体工程同步设计、同步施工。		限制性
		电动自行车停放充电设施	每百户按不少于 30 m ² 建筑面积设置, 且单处用房建筑面积不得少于 300 m ² , 并符合南府规〔2022〕3 号文要求, 需设置布罩, 实现对外开放。		限制性
		社区居家养老服务用房	每百户不低于 20 m ² 的婴幼儿照护服务设施及安全配套设施, 并与住宅同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。建成并验收合格后无偿交付当地县级以上卫生健康部门, 且须符合桂发改〔2019〕102 号文要求, 需设置布罩, 实现对外开放。		强制性
		党群服务中心	新建住宅小区应按每百户不少于 30 m ² 建筑面积设置党群服务中心用房, 且单处用房建筑面积不得少于 300 m ² , 并符合桂组发〔2020〕10 号文要求, 需沿街布置, 实现对外开放。		限制性
		体育	居民健身设施室内不少于 0.1 m ² /人, 建筑面积或室外不少于 0.3 m ² /人用地面积。		限制性
		物业管理用房	根据《广西壮族自治区物业管理条例》的要求进行设置, 并应方便进出。		限制性
9	公共服务设施规划要求	社区管理用房	根据《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》要求进行设置, 需沿街布置, 实现对外开放。		限制性
		对外开放公厕	不少于 1 座, 建筑面积不少于 60 m ² /座, 沿规划路设置。		建议性
		垃圾收集点	不少于 1 处。		建议性
		日照条件要求	符合《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》、《南宁市建筑工程规划指引》的要求。		强制性
		城市设计、建筑空间布局、色彩、风貌、夜景	符合《广西南宁市五象新区建筑风貌和色彩控制技术导则 (修编)》、《南宁市建筑工程规划指引》、《五象新区建设项目规划设计条件》及《五象新区建设项目规划设计条件》的要求。		强制性
		屋顶构架、建筑高度计算	建筑主体外观应设置夜景工程, 并要求该夜景工程与建筑主体同步设计、同步审批, 同步施工。		限制性
		符合国家相关规范、《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》及《五象新区建设项目规划设计条件》的要求。		限制性	
		建设项目多年平均径流总量控制率不低于 70%; 年径流污染削减率不低于 60%。		强制性	
11	海绵城市建设要求		项目内下沉式绿地率不宜低于 50%; 绿色屋顶率不宜低于 20%。	建议性	
12	地下空间用途		项目内低影响开发使用应符合《南宁市海绵城市建设技术导则》中“海绵城市设施设计指引”的相关要求建设。 满足人防、地下车库及设备用房要求, 同时符合《南宁市城市规划管理技术规定 (2011 年版)》及《南宁市建筑工程规划指引》的要求。竞得人若需除人防、地下车库、设备用房外的用途开发, 需向规划部门申请办理相关审批手续。	强制性	
13	空间范围		地块空间范围, 平面四至以用地红线为准, 地上和地下至建设工程许可核定的空间范围。 建筑布局高低错落有致, 富有层次感, 形成合理有序的天际轮廓线和纵深空间层次, 并于周边空间环境相协调。低于 4 层的居住建筑须三个以上组合拼接, 不得出现类别墅式建筑; 中高层住宅与低层住宅之间应实现人行互通, 不应设置栏杆、竖向高差进行物理隔离。 应在含规划踏网的电子图件上进行规划总平面设计, 反映周边现状建筑, 并尽可能利用原始的地形、地貌进行竖向设计; 指标计算应以净用地面积为基准。 用地范围内所涉及的各种管线和管廊应进行详细调查, 项目实施前应征求各相关业主的意见。 在建筑方案报批时, 需将广告等建筑附加物的设置一并报自然资源部门审查。 用地范围内有村民现状道路的, 在周边道路未形成并通行前, 不应影响现状村民通行。 应满足国家相关专业规范要求, 并考虑无障碍设计。 纯住宅楼不得用于开设产生油烟污染或者异味的餐饮服务业务项目; 住宅楼下商业若涉及餐饮服务业务项目, 须符合环保部门相关要求, 在项目设计方案中明确餐饮布局并设置通到主楼楼顶 (非裙楼楼顶) 的专用排烟通道, 如不设置则不得用于开设产生油烟污染或者异味的餐饮服务业务项目。	建议性	
14	其他规划要求		按居住人口 1350 人预设。居住部分除上述必须配建的公共设施外, 还须按国家《居住区规范》进行规划和公建设套。 公共服务设施按相关要求及《南宁市房地产开发项目规划建设条件意见书》规定移交。 项目内如有古树名木, 需按相关管理要求进行保护。 该地块规划方案应符合政府指定部门管理防范要求。	强制性	
说明			规划要求中的: 强制性要求——不可变更的要求; 限制性要求——需经相关行政主管部门同意后方可变更的要求; 建议性要求——经规划批准可以变动的要求。 本图则内路名为规划路名, 最终路名以南宁市民政局批准路名为准。 本项目位于南宁市五象新区, 本规划设计条件通知书与项目《五象新区建设项目规划设计条件》共同使用, 构成完整的规划设计条件法定文件。未尽事宜须符合现行国家有关法律、技术规范、政策规定以及《南宁市城市规划管理技术规定》(现行版本)、《南宁市建筑工程规划指引》及《五象新区建设项目规划设计条件》等地方规定要求。	强制性	
备注				限制性	

遵守事项:

- 持本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件》委托具有相应规划设计资格及业务范围的设计单位进行总平及方案设计。
- 本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件》中所列规划设计条件是项目规划审批的依据。
- 本工程项目在规划设计前, 若现状地形资料无法满足要求 (周边现状表示不清, 现状已有构筑物缺少等) 需要进行修测补测后方可进行设计。
- 本通知附图 (1) 份, 图文一体方为有效文件 (NNCR0113202400020 号出让蓝线图)。
- 本规划设计条件通知书及《五象新区建设项目规划设计条件》有效期十二个月 (从发出之日起), 逾期无效; 若已签订国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书, 本规划条件作为合同组成部分, 有效期与该合同一致。
- 其他:



五象新区建设项目规划设计条件附图

审批号：（五象自然）2024-0056

一、项目分类

本项目属于 B 大类， B2_ 细类。

A 政府财政投资类项目

A1. 市政基础设施类项目（如市政道路、各类管线，非城市重要节点或区域范围的变电站、加油站、环卫站、公厕、桥梁等）；
A2. 其它公益服务类项目（如体育文化项目、医疗卫生项目、公园景观类建筑等）。

B 社会资金投入类项目

B1. 产业（工业、物流仓储、创新型产业）类项目；
B2. 住宅及商业商务投资类项目；
B3. 农村集体产业及居住安置类项目。

二、项目规划设计方案送审格式要求

本项目按以下第（1）项执行：

- 按《南宁市房建类项目建设工程规划许可报建方案图纸编制内容及深度要求》（南自然资发〔2019〕2310号）的要求提交总平方案、建筑单体方案相关图纸及CAD、JPG等电子文件。
- 产业（工业、物流仓储、创新型产业）类项目，且属于带方案土地出让，按审定的土地出让公示方案直接审批，不需提交任何设计方案成果文件。

三、项目规划设计附图条款

除遵守本项目《南宁市自然资源局建设项目规划设计条件通知书》要求外，还应执行以下（1、2、6、7）项规定：

- 建筑空间布局及天际线控制，应设置视觉走廊，项目建筑整体需形成高低错落的天际线，相邻塔楼建筑高度错落原则上不应小于9米，根据项目建筑限高情况，高度36米以下可按不小于6米控制，高度24米以下可按不小于3米控制；
- 场地竖向与市政道路衔接良好，竖向高差需小于1米，且不得出现硬质挡土墙；
- 农民三产项目建筑外立面及平面布局应体现农民三产（商业、商务、办公、酒店等）项目的建筑特点，不应设置户外阳台（含绿化阳台）、分散楼梯间、小开间独立式燃气及排烟管道等住宅化的使用性质。（强制性）
- 产业项目建筑外立面及平面布局应体现产业（工业、物流仓储、创新型产业）项目的建筑特点；属于产业用途的单体建筑面积应不低于2000 m²，单个建筑单层建筑面积应不低于800 m²，单层分割单元面积应不低于300 m²；不应设置户外阳台（含绿化阳台）和分散的楼梯间、卫生间、厨房、开水房等非产业项目特征的设施。（强制性）
- 项目设置的绿化架空层（含底层和中间层）需按全面积纳入建筑计容部分，绿化架空层的高度大于等于5.1米时，按双倍计容；大于等于7.6米时按3倍计容。（强制性）
- 项目建筑高度原则按国家及南宁市相关规范要求计算；如建筑物屋顶存在设有外维护结构的情况，则在符合景观的完整性和对建筑立面具有明显提升效果的前提下，该建筑高度可按屋顶顶层高度计算，且屋顶外维护结构的高度宜控制在6米以内。（限制性）
- 屋顶构架的总体高度宜控制在6米以内；屋顶构架围合部分的水平投影总面积不得突破建筑物屋顶面积的三分之一，超出部分按全面积计算容积率。（限制性）
- 产业（工业、物流仓储、创新型产业）项目所规定的行政办公及生活服务设施用地面积占项目总用地面积比例不得超过7%，除计算行政办公及生活服务设施建筑基底占地面积外，还应包含该区域周边合理的绿化、道路、停车场等公共空间面积。（强制性）
- 产业（工业、创新型产业）项目所规定的行政办公及生活服务设施建筑计容面积占计容总建筑面积的比例不得超过15%。（限制性）
- 物流仓储项目所规定的行政办公及生活服务设施建筑计容面积占计容总建筑面积的比例不得超过20%。（限制性）

